

mehrfach gebrochen	Muschelkalk	Körnung / mm
	Korngemische	0/8 0/11 0/16
		0/32 (FSS/STS) ²
		0/45 (FSS/STS) ²
	Grobe Gesteinskörnung	2/5 2/8 ¹ 2/16 8/16 ¹
		5/11 ¹ 16/32 ¹ 22/32 ¹
		2/32 2/45 32/45 45/56
	Feine Gesteinskörnung	0/2 ¹ 0/5
Füller ¹ (Gesteinsmehl)		

¹ fremdüberwacht gem. DIN EN 13043 bzw. 12620
² fremdüberwacht gem. TL G SoB-StB

einfach gebrochen	Muschelkalk	
	Brechsand-Splitt-Gemisch	0/11
	Muschelkalk	0/25
	Schottergemisch	0/25
		0/45 0/70-80
	Splitt	4/8 8/25
	(Grob-)Schotter	25/45 45/70-80

Keuper-Gestein	
Keuper-Dolomit	0/45
	45/150-200 0/150-200
	weitere Gemische

weitere Muschelkalk-Produkte	
Gesteinsmaterial (Gabionenfüllung)	60/100 (Farbe: grau-braun)
	60/120 (Farbe: grau-blau)
Wasserbausteine	verschiedene Größen

Alpine Moräne Edelsplitt	
Feine Gesteinskörnung	0/2 ⁴ 1/3
Grobe Gesteinskörnung	2/5 ⁴
Korngemisch	0/8 ⁴

⁴ fremdüberwacht durch Hersteller

Kiese und Sande	
Feine Gesteinskörnung	0/1
	0/2 ³
Grobe Gesteinskörnung	2/8 ³ 8/16 ³ 16/32 ³
Korngemisch	0/8 0/16 0/32

³ fremdüberwacht gem. DIN EN 13043 | 12620 | 13139

Boden / Erdbaustoffe / Haufwerk	
Oberboden ungesiebt, Lehm- / Tonboden, Schüttmaterial, Rasenschotter ohne Rasensamen	